



Betonsilo 1018





Liegende zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchauslauf, schwere stabile Ausführung mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses und Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse).

Standardmäßig mit 0,60 m PVC-Schlauch \varnothing 200 mm (wahlweise auch mit \varnothing 150 mm oder \varnothing 300 mm).

Optional: Gummischlauch \varnothing 150, 200 oder 300 mm.

Unsere Dimensionen:

Minimale Abweichungen vorbehalten
(Zeichnungen stellen Typ 1018.16 dar.)



Typ	Inhalt	D	A	F	E	H	HB	Gew.
1018.1	150	1040	Wahl	700	580	1380	1860	100
1018.2	200	1040	Wahl	720	600	1420	1900	120
1018.3	250	1040	Wahl	750	600	1450	1930	140
1018.4	300	1040	Wahl	780	610	1550	2030	160
1018.5	350	1040	Wahl	810	620	1580	2060	170
1018.6	375	1040	Wahl	820	620	1600	2080	180
1018.7	400	1040	Wahl	840	650	1620	2100	200
1018.8	500	1040	Wahl	850	650	1750	2230	210
1018.9	600	1040	Wahl	870	650	1780	2260	230
1018.10	750	1400	Wahl	900	700	1700	2360	250
1018.11	800	1400	Wahl	950	700	1780	2440	280
1018.12	1000	1400	Wahl	980	700	1850	2510	290
1018.13	1250	1600	Wahl	1050	850	1800	2560	330
1018.14	1500	1600	Wahl	1100	850	1900	2660	365
1018.15	1750	1600	Wahl	1200	850	2050	2810	420
1018.16	2000	1600	Wahl	1250	850	2100	2760	480